

技术要求

序号	货物名称	技术需求	单位	单价
1	线材	1.5 平方护套线	卷	280
		2.5 平方护套线	卷	470
		4 平方护套线	卷	658
		6 平方护套线	卷	921
		胶质线	卷	282
		BVR1.5 平方铜芯线	卷	188
		BVR2.5 平方铜芯线	卷	244
		BVR4 平方铜芯线	卷	347
		BVR6 平方铜芯线	卷	517
2	灯具	36W 灯管	根	11.2
		36W 一体化	根	31.5
		5W 节能灯	个	13.5
		23W 节能灯	个	25.2
		球形灯泡	个	9
		单灯单镇	个	45
		高杆灯射灯 250W	盏	652
		高杆灯射灯 400W	盏	990
		高杆灯射灯 600W	盏	1440
		筒灯 3W-25W	个	29.7
		吸顶灯	盏	72
3	控制器	单控开关	个	16.2
		双控开关	个	21.6
		五孔插座 (10A)	个	16.2
		三孔插座 (16A)	个	16.2

		螺口灯头	个	10.8
		声控灯头	个	19.8
		吊扇调速器	个	25.2
		楼顶扇调速	个	25.2
		智能云断路器 16A	个	297
		智能云断路器 32A	个	342
		智能云断路器 64A	个	432
		智能云断路器 100A	个	567
		智能云断路器 32A 双 P	个	432
		智能云断路器 64A 双 P	个	522
		智能云断路器 100A 三 P	个	801
		32A-200A 漏电断路器	个	1008
		智能空开配套网关	个	630
		时控开关	个	81
		打铃器	个	117
		多孔多功能排插（带 USB 功能）	个	270
4	水具	快开水龙头	个	25.2
		长体延时冲洗阀	个	76.5
		短体延时冲洗阀	个	52.2
		普通延时冲洗阀	个	70
		角向延时冲洗阀	个	79
		全铜小便延时冲洗阀	个	61
		4 分全铜球阀	个	29.7
		4 分全铜闸阀	个	29.7
		6 分全铜球阀	个	36

		6分全铜闸阀	个	36
		1寸全铜球阀	个	45
		1寸全铜闸阀	个	45
		Φ50PPR截止阀	个	36
		Φ32PPR截止阀	个	27
		快开冲洗阀	个	70
		Φ25PPR闸阀	个	27
		Φ20PPR闸阀	个	22.5
		Φ32PPR闸阀	个	31.5
		Φ40PPR闸阀	个	39.6
		Φ50PPR闸阀	个	43
		Φ60PPR闸阀	个	45
		智能电表（5-20A）	个	450
		智能水表	个	495
		长颈水龙头	个	49.5
		4分角阀	个	31.5
		小便器	个	144
		大便器	个	180
		50pvc-u管	个	43
		75pvc-u管	个	53
		110pvc-u管	个	72
5	耗材	电工胶布	卷	9
		自功螺丝	包	4.5
		钢钉	盒	9
		生料带	卷	4.5

		Φ 50PVC 存水弯	个	18
		Φ 100PVC 存水弯	个	27
		Φ 110PVC 存水弯	个	27
		Φ 25PPR 直接	个	7.2
		Φ 20PPR 直接	个	4.5
		Φ 25PPR 弯头	个	7.2
		Φ 20PPR 弯头	个	4.5
		Φ 50PVC 直接	个	9
		Φ 100PVC 直接	个	18
		电表箱	个	63
		4 分镀锌管	根	81
		6 分镀锌管	根	36
		1 寸镀锌管	根	63
		Φ 50 镀锌管	根	45
		Φ 100 镀锌直接	根	40.5
		6 分 PPR 管	根	45
		4 分 PPR 管	根	27
		1 寸 PPR 管	根	54
		线卡	盒	9
		空开卡板	根	10.8
		PVC 穿线管 D16-D25	根	21.6
		管卡Φ 16-40	包	40.5
		膨胀螺丝	盒	18
		Φ 50-110PVC (三通)	个	13.5
		Φ 110PVC 伸缩直接	个	35

		PVC 胶水、堵漏王	套	31.5
		洗脸盆下水软管	根	13.5
		下水管 PVC Φ 50- Φ 110 存水弯	个	26
		Φ 75PVC 管卡	个	22.5
		Φ 50PVC 管卡	个	18
		Φ 100PVC 管卡	个	27
		Φ 110PVC 管卡	个	27
		Φ 110PVC 直接	个	18
		Φ 110PVC 管	根	108
		Φ 25PPR 三通	个	9
		Φ 20PPR 三通	个	9
		Φ 40PPR 管	根	40.5
		Φ 50PPR 管	根	49.5
		Φ 60PPR 管	根	58.5
		PPR 快接 Φ 20- Φ 100	个	49.5
		扎带	包	27
		Φ 20、 Φ 25 长 100MM 钢勾钉	盒	49.5
		Φ 20- Φ 32 外丝直接	个	36
		Φ 20- Φ 32 内丝直接	个	252
		4 分软管 50CM-150CM 长	根	36
		洗脸池下水器	套	43
		大便蹲坑冲水箱	个	135
6	发电机组	机油滤清器	个	380
		机油旁通滤清器	个	400
		柴油滤清器	个	340

		水滤清器	个	380
		空气滤清器	个	800
		康明斯专用机油	桶	1600
		防冻液	桶	500
序号	货物名称	技术参数要求		备注
1	膨胀螺丝	中性盐雾试验（喷雾周期 \geq 24 小时）：耐腐蚀等级需达到 10 级或以上（响应文件中需提供具有 CMA 标识认证的第三方检测机构所出具的检测报告（复印件加盖厂家鲜章），佐证以上技术参数）。		检测报告原件现场核查
2	筒灯	1、防触电保护试验 2、绝缘电阻和电气强度 响应文件中需提供具有 CMA 标识认证的第三方检测机构所出具的检测报告（复印件加盖厂家鲜章），佐证以上技术参数。		
3	五孔插座 (10A)	1、防触电保护 2、防锈/防锈性能 响应文件中需提供具有 CMA 标识认证的第三方检测机构所出具的检测报告（复印件加盖厂家鲜章），佐证以上技术参数。		
4	单控开关	1、防触电保护 2、防锈/防锈性能 响应文件中需提供具有 CMA 标识认证的第三方检测机构所出具的检测报告（复印件加盖厂家鲜章），佐证以上技术参数。		